



仕様

洗浄サイクル (標準)	60秒	主洗浄	4.8秒
		休止	3秒
		すすぎ洗浄	9秒
すすぎ消費量	4L/1洗浄サイクル (標準)		
供給電源電圧	AC100V 50Hz/60Hz		
洗浄湯槽貯湯量	18L		
主洗浄ポンプ	0.4kW		
すすぎポンプ	0.15kW		
洗浄湯槽ヒーター	0.5kW		
接続	給湯	R1/2 (15A)	
	排水	G1・1/2 (40A)	
	すすぎ湯槽オーバーフロー	G1・1/2 (40A)	
すすぎ湯槽有効貯湯量	8L		
すすぎ湯槽ヒーター	0.5kW		
安全装置	過熱防止	サーモスタット検知式	
	空焚防止	洗浄槽	電極・サーモスタット検知式
		すすぎ湯槽	電極検知式
消費電力	1.5kW以下		
質量	90 kg		
ケーブル長さ	(機外) 3m		

T110型食器洗浄機

DWG NO. WY1-K5317

PAGE 2/3

REVISION	SCALE 1/10	DR. 守屋	04-4-16
UNIT mm	PROJECTION	CH. 龜山	04-4-16
MICRO		APP. 相原	04-4-16